




PRF0202499

NikolaTesla Fit XL Raw

Nowe matowe wykończenie, liniowy design, elastyczność w instalacji. Dostępne także w wersji 80 cm.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Podstawowe dane

WYKOŃCZENIE

Matt black glass

WYMIARY (CM)

83x51,5x25

KLASA ENERGETYCZNA

A

CUT OUT

75x49 cm

POBÓR CAŁKOWITY

7,4 kW

Pochłanianie powietrza

WYDAJNOŚĆ MINIMALNA - TRYB WYCIĄG

220m³/h

MAX PRZEPŁYW POWIETRZA PRZY PODŁĄCZENIU DO SYSTEMU WENTYLACJI

500m³/h

PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAJĄCA W TRYBIE BOOST

620m³/h

MIN. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA

135m³/h

MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA

420m³/h

INTENSYWNA WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA

520m³/h

PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAJĄCA

5,1m/s

MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU PRZY WYCIĄGU

43db(A) - 61db(A)

MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU W TRYBIE POCHŁANIAJĄCY

44db(A) - 68db(A)

STEROWANIE

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider

POBÓR CAŁKOWITY

160 W

Funkcje gotowania

STEROWANIE

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider

NAPIĘCIE

220-240V

OGRANICZNIK MOCY

3,1kW - 4,5kW

POLA ŁĄCZONE

2

POLE GRZEWCZE - LEWY PRZÓD

OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW

POLE GRZEWCZE - PRAWY PRZÓD

OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW

POLE GRZEWCZE - LEWY TYŁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POLE GRZEWCZE - PRAWY TYŁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW