



PRF0196335

NikolaTesla Switch Glow

Maksymalna kontrola powietrza za pomocą obrotu centralnej klapy: technologia nigdy nie była tak bardzo w zasięgu ręki.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Podstawowe dane

WAGA (KG)

22.5

WYKOŃCZENIE

Czarne szkło

WYMIARY (CM)

83x51,5x21

KLASA ENERGETYCZNA

A++

CUT OUT

80,7x49,2 cm

POBÓR CAŁKOWITY

7,4 kW

Pochłanianie powietrza

WYDAJNOŚĆ MINIMALNA - TRYB WYCIĄG130m³/h**MAX PRZEPŁYW POWIETRZA PRZY PODŁĄCZENIU DO SYSTEMU WENTYLACJI**525m³/h**PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAANIA W TRYBIE BOOST**620m³/h**MIN. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA**130m³/h**MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA**580m³/h**INTENSYWNA WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA**600m³/h**PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAANIA**

5,1m/s

MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU PRZY WYCIĄGU

34db(A) - 67db(A)

MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU W TRYBIE POCHŁANIACZ

38db(A) - 71db(A)

STEROWANIE

9S+B Sterowanie dotykowe typu Direct Slider

POBÓR CAŁKOWITY

175 W

Funkcje gotowania

STEROWANIE

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider

NAPIĘCIE

220-240V

OGRANICZNIK MOCY

3,1kW - 4,5kW

POLA ŁĄCZONE

2

POLE GRZEWCZE - LEWY PRZÓD

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POLE GRZEWCZE - PRAWY PRZÓD

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POLE GRZEWCZE - LEWY TYŁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POLE GRZEWCZE - PRAWY TYŁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW